

Uniwersalna chemia czyszcząca do wywoływarek i stołów mokrych.

INSTRUKCJA

1. Opróżnić wszystkie tanki. Zalać wodą tanki maszyny i uruchomić maszynę na **5 minut** po czym spuścić wodę.
2. Zawartość torebki A i B środka czyszczącego rozpuścić jedno po drugim w 15-20 litrach zimnej wody (**max 25 °C**) ciągle mieszając.
3. Wlać roztwór do tanków wywoływacza i wody aż do wysokości odpływów. Tank utrwalacza wypełnić wodą. Zamknąć dopływ wody do tanku wodnego.
4. Uruchomić maszynę na **20-30 minut** po czym wszystkie tanki całkowicie opróżnić. **WAŻNE: nigdy nie pozostawiać roztworu w maszynie dłużej niż 60 minut !!!**
5. Tanki wypłukać wodą. Tanki oraz wałki wyczyścić gąbką albo szczotką.
6. Napełnić maszynę wodą i pozwolić maszynie pracować przez **5 minut**. Wszystkie tanki opróżnić. Powtórzyć tę czynność minimum 2 razy. W tanku wywoływacza w przedostatnim płukaniu zastosować neutralizator.
7. Napełnić tanki świeżymi odczynnikami roboczymi zaczynając od tanku utrwalacza.